

A black metal double-bar fence runs across the middle of the image. The fence consists of two parallel horizontal bars connected by vertical bars. A thick black post is visible in the foreground. The background shows a lush garden with green trees and a wooden fence under a blue sky with light clouds.

RANKO

DER ZAUN.

RANKO Doppelstabmatten RANKO Doppelstabmatten DECO

Qualitätsunterschiede,
verfügbare Größen und Farben
von RANKO Doppelstabmatten.

RANKO

DOPPELSTABMATTEN



Bester Korrosionsschutz der **RANKO Doppelstabmatten** dank **Stückverzinkung im Vollbad!**
Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

STANDARDGRÖSSEN

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6

Maschenweite
ca. 50 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
600	600
800	800
1000	1000
1200	1200
1400	1400
*1600	1600
*1830	1830
*2030	2030
2230	
2430	

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6

Maschenweite
ca. 25 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
1000	
1200	
1400	
1600	
1830	
2030	2030
2430	

* Auch verfügbar mit ein-
geflochtenem Sichtschutz
aus PVC.

Typ 8/6/8

Maschenweite
ca. 100 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM
1000
2000

Der Klassiker mit
bestem
Korrosionsschutz!

*Alle RANKO Doppelstabmatten
in Höhen bis einschließlich
1600 mm haben aus Gründen
der Unfallverhütung keine
Überstände.*

DAS BIETEN RANKO DOPPEL- STABMATTEN

- sehr **hohe Schweißpunktfestigkeit** durch Verschweißen von **blanken** Drahtstäben
- **gerade Doppelstabmatten** (RANKO Qualität) im Vergleich zu anderen Doppelstabmatten, die teils bogenförmig verformt sind
- perfekter Korrosionsschutz durch **Feuerverzinkung am Stück im Vollbad**
- Feuerverzinkung mit max. 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µ, alle anderen Qualitätsaspekte entsprechen der **EN ISO 1461**
- Materialbeschädigungen durch **kathodischen Schutz und hoher Schichtstärke** des Zinkes vor Korrosion geschützt (Selbtheilungseffekt)
- Minimierung der Zinkfahnen durch mechanische Behandlung vor dem Beschichten (sweepen)
- Verwendung von **sehr hochwertigem UV-beständigen Polyesterpulver**, das dem QUALICOAT-Standard und dem deutschen GSB-Standard entspricht
- **bessere Haftung und höhere Schichtdicke** der Pulverbeschichtung auch an den Drahtenden durch Vorbehandlung dieser kritischen Stellen (abgeschrägte Kanten)
- **15-jährige Garantie*** aufgrund der nachgewiesenen Lebenserwartung
- **verfügbar** in den Größen von 600 bis 2430 mm und den Typen 8/6/8 und 6/5/6 in über 200 RAL- und vielen weiteren Farben

* Siehe unsere Garantiebedingungen für weitere Details.



Die **RANKO Doppelstabmatten DECO** sehen mit ihrer glatten Oberfläche nicht nur perfekt aus, sie besitzen auch eine wesentlich hochwertigere Qualität als jede VD-Doppelstabmatte aus verzinkten Drähten!

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6

Maschenweite

ca. 50 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
800	800
1000	1000
1200	1200
1400	1400
1600	1600
1830	1830
2030	2030

STANDARDGRÖSSEN

Neu entwickelt
mit patentierter
Technologie!

- wesentlich **höhere Schweißpunktfestigkeit** durch Verschweißen von **blanken** Drahtstäben im Vergleich zum Verschweißen von verzinkten Drahtstäben bei Doppelstabmatten vom Typ VD
- **gerade Doppelstabmatten** in RANKO Qualität im Gegensatz zu anderen Doppelstabmatten, die teils bogenförmig verformt sind
- **alle Schweißpunkte und Schnittkanten** sind durch eine spezielle am Stück aufgetragene Zink-Grundierung (auf Zink und Epoxiharz basierend) **perfekt versiegelt**
- Verwendung des gleichen **hochwertigen Polyesterpulvers** von RANKO Doppelstabmatten (Feuerverzinkung im Vollbad)
- **bessere Haftung und höhere Schichtdicke** der Pulverbeschichtung auch an den Drahtenden durch Vorbehandlung dieser kritischen Stellen (abgeschrägte Kanten)
- durch perfekte Vorbehandlung und **patentierter** Zink-Grundierung **beste Anhaftung des Polyesterpulver Farbauftrags** – sogar bei Beschädigungen **kein Abplatzen und/oder Unterrosten** der Pulverbeschichtung
- deutlich **bessere Ergebnisse im 720 h Salzsprüh-Test** (ohne Weiß- und/oder Rotrostansätze) als sämtliche am Markt befindlichen VD-Doppelstabmatten aus „feuerverzinkten“ Drähten
- **patentiertes Verfahren** zur Produktion sowie Vorbehandlung und Beschichtung der **RANKO Doppelstabmatten DECO**
- **10-jährige Garantie*** aufgrund der hochwertigen Oberflächenbehandlung
- **ab sofort verfügbar** in den Größen von 800 bis 2030 mm und den Typen 8/6/8 und 6/5/6 in RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 6005 Moosgrün

**DAS BIETEN
RANKO DOPPEL-
STABMATTEN
DECO**

* Siehe unsere Garantiebedingungen für weitere Details.

VERGLEICH DER QUALITÄTSMERKMALE

QUALITÄTSSTUFEN	SEHR HOCH	HOCH	MITTEL
Merkmale	RANKO Doppelstabmatte	RANKO Doppelstabmatte DECO	Doppelstabmatte Typ VD
Garantie gem. Garantiebedingungen	15 Jahre	10 Jahre	-
Schweißpunkte unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	X	X	-
Drahtenden unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	X	X	-
abgerundete Drahtenden für besseren Korrosionsschutz	X	X	-
besonders glatte Oberfläche	-	X	X
sehr geringe Toleranz horizontaler Verzug (DSM mit Bogen) < 5mm	X	X	-
Drahtstärken entsprechen der Norm der Gütegemeinschaft Metallzauntechnik	X	X	-

