



RANKO Gabionengitter Einzelteile

Zink-Alu, Drahtstärke ca. 4,5 mm
Zugfestigkeit: ca. 450 N/mm²

Gitter

Artikelnr.	Maschenweite ca. in mm	Länge x Breite ca. in mm	VPE	
85110505	100 x 100	500 x 500	400	X
85111005		1.000 x 500	200	X
85111010		1.000 x 1.000	100	X
85111505		1.500 x 500	200	X
85111510		1.500 x 1.000	100	X
85112005		2.000 x 500	200	X
85112010		2.000 x 1.000	100	X
85150505	50 x 100	500 x 500	400	X
85151005		1.000 x 500	200	X
85151010		1.000 x 1.000	100	X
85151505		1.500 x 500	200	X
85151510		1.500 x 1.000	100	X
85152005		2.000 x 500	200	X
85152010		2.000 x 1.000	100	X
85162505	100 x 50 (liegend)	250 x 500	500	X
85162510		250 x 1.000		X
85162520		250 x 2.000	200	X
85165010		500 x 1.000		X

Verbindungselemente

Artikelnr.	Typ	Länge ca. in mm	VPE	
85190505	Spirale, Steigung 50 mm	500	5.000	X
85190510		1.000	2.500	X
85191005	Spirale, Steigung 100 mm	500	5.000	X
85191010		1.000	2.500	X
85191015		1.500	2.000	X
85199025	Distanzhalter	250	2.500	X
85199050		510	5.000	X
85199100		1.010	2.500	X

Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	
90110680	Verbindungszange	X
90110670	Verbindungsclips verzinkt	X
90110660	Zange für Verbindungsklammer rund 4 mm	X
90110650	Verbindungsklammer, rund 4 mm (Zink-Alu), (nur für Gabionengitter mit einer Länge von 250 mm empfohlen)	X

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.