

**RANKO**

DER ZAUN.



**DOPPELSTABMATTEN  
TYP VD**

# DOPPELSTABMATTEN

## TYP VD

Der Doppelstabmattenzaun ist ein echter Klassiker. Früher noch hauptsächlich für die Umzäunung im gewerblichen Bereich genutzt, dient er heutzutage auch als moderne Abgrenzung von privaten Grundstücken.

Ob am Einfamilienhaus, in Wohnanlagen, Kindergärten oder auf Sportplätzen – der Doppelstabmattenzaun erfreut sich größter Beliebtheit. Doppelt gegenüberliegende Horizontaldrähte verschweißt mit Vertikaldrähten verleihen dem Zaun eine optimale Stabilität und Sicherheit.

Im Gegensatz zu Holzzäunen sind Doppelstabmatten witterungsbeständig und benötigen keine großen Pflegemaßnahmen. Eine einfache Montage und vielfältige Farbgestaltungen machen den Doppelstabmattenzaun noch attraktiver.

Unsere **Doppelstabmatten Typ VD** aus verzinkten Drähten werden zuerst verschweißt und anschließend pulverbeschichtet. Sie stellen eine kostengünstige Alternative zu unseren **RANKO Doppelstabmatten** dar.

Passend als preiswerte Lösung bietet sich unser **RANKO Multipfahl**, kombiniert mit leichten Doppelstabmatten, an.

Als hochwertige Alternative empfehlen wir den **RANKO Profilschienen-Pfahl**, der mit seinen abgerundeten Kanten die Vorgaben der GUVV erfüllt. Der Zaunpfahl sieht optisch in Verbindung mit schweren Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 sehr stilvoll aus.

Für eine zusätzliche Aufwertung sorgen die von uns entwickelten **RANKO Handläufe**. Der **Handlauf „Rund-Profil“** zum Aufschieben vor der Montage auf Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 ohne Überstände und der **Handlauf „U-Profil“** zum Aufstecken, auch nach der Montage, auf Doppelstabmatten der Typen 8/6/8 und 6/5/6 mit und ohne Überstände.

Die Standardfarben unserer Doppelstabmatten Typ VD sind Anthrazit RAL 7016 und Moosgrün RAL 6005.



Schwere DSM Typ 8/6/8	Leichte DSM Typ 6/5/6
<b>Breite / Höhe</b> Abmessungen ca. mm	<b>Breite / Höhe</b> Abmessungen ca. mm
<b>MW 50 x 200 mm</b>	<b>MW 50 x 200 mm</b>
2500 / 600	2500 / 800
2500 / 800	2500 / 1000
2500 / 1000	2500 / 1200
2500 / 1200	2500 / 1400
2500 / 1400	2500 / 1600
2500 / 1600	2500 / 1830*
2500 / 1830*	2500 / 2030*
2500 / 2030*	
2500 / 2230*	* einschl. ca. 22 mm
2500 / 2430*	Überstände



Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

74VD-200501