



RANKO Sichtschutz "stabil"

für den Einbau in Doppelstabmatten

Höhe ca. 190 mm
Streifen à ca. 255 cm

Sichtschutz "stabil"

Stärke ca. 1,3 mm, PVC Polyvinylchlorid, Baustoffklasse 1

Art. Nr.

50200010	Grün	X
50200020	Anthrazit	X
50200030	Grau	X
50200040	Weiß	X
50200050	Holzoptik	X

Sichtschutz "stabil gelocht"

Stärke ca. 1,3 mm, PP Polypropylen, Baustoffklasse 2

50400110	Grün	X
50400120	Anthrazit	X
50400130	Grau	X
50400140	Weiß	X

Sichtschutz "stabil Rattan"

Stärke ca. 1,5 mm, Polyrattan, Baustoffklasse 2

50800060	Hellgrau	X
50800070	Anthrazit	X

Unsere Profile erreichen eine höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 7-8 nach Blaumaßstab/Wollskala.

Die Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen.

Aufgrund unterschiedlicher Produktionsmethoden kommt es zu Farbunterschieden zwischen ungelochten und gelochten Profilen.

Das Rattan-Geflecht wird von Hand geflochten und fertigungsbedingt aus großflächigen Rollen geschnitten. Dies kann zu leichten Unregelmäßigkeiten führen. Die genannten Hinweise stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.