

RANKO Steckzaunsystem Pfahl

Alu-Pfahl 87 x 87 mm, 3-seitig offen, kann mit Pfahlabdeckleisten verschlossen werden.

Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016, Verkehrsweiß FS RAL 9016 oder Eloxal Silber Gebürstet

Art. Nr.		Länge ca. mm	
65100135	Anthrazitgrau	1.500	X
65100140		2.400	X
65100145		3.000	X
65100120	Verkehrsweiß	1.500	X
65100125		2.400	X
65100130		3.000	X
65100105	Eloxal Silber Gebürstet	1.500	X
65100110		2.400	X
65100115		3.000	X

Alu-Pfahlabdeckleiste 19 x 25 mm

Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016, Verkehrsweiß FS RAL 9016 oder Eloxal Silber Gebürstet

65100180	Anthrazitgrau	1.100	X
65100185		2.000	X
65100190		2.600	X
65100165	Verkehrsweiß	1.100	X
65100170		2.000	X
65100175		2.600	X
65100150	Eloxal Silber Gebürstet	1.100	X
65100155		2.000	X
65100160		2.600	X

Alu-Pfahlkappe Pyramide 87 x 87 mm

65100200	Anthrazitgrau	X
65100195	Verkehrsweiß	X

Zubehör/Ersatzteile

65100205	Pfahl Start-/Abschluss-Set (4 Nutsteine und 4 Bohrschrauben)	schwarz	X
65100210	Gummidichtung für Glassichtschutz	VE= 8 m	X
65100211	Kontaktkleber für Abdeckleiste PVC	Tube 200 ml	X
65100215	Bürstendichtung (Klapperschutz)	VE= 8 m	X
65100220	Pfahlträger mit Bodenplatte zum Aufdübeln, verzinkt		X

Beleuchtungssystem für Pfähle

Neu!

65100300	LED-Streifen		
	2000 mm lang, 400k IP67 inklusive Anschlusskabel 1000 mm		X
65100305	Pfahlabdeckleiste		
	aus Acrylglas für LED-Streifen, 30 x 2000 mm		X
65100310	Verlängerungsleitung		
	für LED-Streifen IP65, 2500 mm, schwarz		X
65100315	Y-Verteiler		
	Leitungslänge je 100 mm für bis zu 4-LED Streifen, schwarz		X
65100320	LED-Konverter, schwarz		
	24 V 100 W IP67 Kabelausgang 300 mm auf Stecker für bis zu 4 LED-Streifen		X
65100325	LED-Dimmer-Set		
	IP68 inklusive Empfänger & Fernbedienung für bis zu 4 LED-Streifen, schwarz		X
65100330	Blindstopfen		
	für nicht belegte Kontakte		X

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Farbtöne ähnlich der RAL/DB-Farbpalette.