

RANKO Ranksystem Befestigungstechnik Wand

Art. Nr.		feuerverzinkt	fvz. + beschichtet
----------	--	---------------	--------------------

Wandhalterung WH 7 1 Winkelprofilklemme, 1 Gegenstück, 2 Muttern M10, 1 Kotflügelschraube 10,5/40,2, 1 Distanzmuffe M10/30, 1 Stockschraube 10/100, 1 Dübel 12/60, 1 Gewindestück M10/80

83 * 60050	zum Befestigen von Gittern und Profilen an Wänden, Wandhalter mit Abstand bis zu ca. 70 mm zur Wand	x	x
------------	--	---	---

Wandhalterung WH 13 Ausführung wie WH 7, statt Gewindestück M10/80, 1 Gewindestück M10/130

83 * 60060	Wandabstandhalter mit bis zu ca. 130 mm zur Wand	x	x
------------	--	---	---

Wandhalterung WH 7D Ausführung wie WH 7, jedoch Stockschraube 10/160

83 * 60070	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	x	x
------------	--	---	---

Wandhalterung WH 13D Ausführung wie WH 13, jedoch Stockschraube 10/160

83 * 60080	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	x	x
------------	--	---	---

Abstandhalter für Rankgitter (AH) 1 abgewinkelter Halter, 1 Verbindungsblech, 1 Schlossschraube M8/25, 1 Mutter M8, 1 U-Scheibe Ø 8,5, 1 Holzschraube 7/80, 1 Dübel 10/61

83 * 60090	für Montage von Gittern an der Hauswand/Mauer	x	x
------------	---	---	---



Wandanschlusswinkel (WAW) 1 Winkel 80/60/4, 1 Verbindungsblech, 1 Schlossschraube M10/30, 1 Mutter M10, 2 U-Scheiben Ø 10,5, 1 Holzschraube 10/70, 1 Dübel 12/60

83 * 60085	Befestigung von Gitterkorbprofilen an Wänden	x	x
------------	--	---	---



* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt

2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.