



RANKO Tor feuerverzinkt

Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200

Rahmen: RR 60/40/2 bis Flügelbreite (FB) 2000 mm,
RR 80/40/2 bis FB 3000 mm, RR 80/60/3 bis FB 6000 mm

Pfosten (jeweils 750 mm länger als Torhöhe):
QR 80/80 bis Flügelbreite (FB) 1500 mm, QR 100/100 bis FB 2000 mm,
QR 120/120 bis FB 3000 mm, QR 150/150 bis FB 5000 mm,
QR 180/180 bis FB 6000 mm

anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten,
vormontierte, **höhenverstellbare 3D-Torbänder** M16 – M20 mit **180° Öffnungsmöglichkeit**
(wahlweise DIN links/rechts verwendbar, ab QR 120/120 ist die DIN-Richtung notwendig)

Ausstattung: für PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder und Drückergarnitur aus Aluminium
Bei Rahmen 60/40/2 und 80/40/2: Rohrrahmenschloss, Aluminiumanschlag (vormontiert)

Bei Rahmen 80/60/3: Sicherheitshakenfallenschloss, Metallsicherheitsanschlag

Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand,
1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

Art.-Nr.	Breite ca. mm	Höhe ca. mm				
		800	1000	1200	1400	1600
1-flügelig						
791110 **	1000	X	X	X	X	X
791112 **	1250	X	X	X	X	X
791115 **	1500	X	X	X	X	X
791120 **	2000	X	X	X	X	X
2-flügelig						
791220 **	2000	X	X	X	X	X
791225 **	2500	X	X	X	X	X
791230 **	3000	X	X	X	X	X
791235 **	3500	X	X	X	X	X
791240 **	4000	X	X	X	X	X
791245 **	4500	-	X	X	X	X
791250 **	5000	-	X	X	X	X
791255 **	5500	-	X	X	X	X
791260 **	6000	-	X	X	X	X
791270 **	7000	-	-	X	X	X
791280 **	8000	-	-	X	X	X
1-flügelig		1800	2000	2200	2400	
791110 **	1000	X	X	X	X	
791112 **	1250	X	X	X	X	
791115 **	1500	X	X	X	X	
791120 **	2000	X	X	X	X	
2-flügelig						
791220 **	2000	X	X	X	X	
791225 **	2500	X	X	X	X	
791230 **	3000	X	X	X	X	
791235 **	3500	X	X	X	X	
791240 **	4000	X	X	X	X	
791245 **	4500	X	X	X	X	
791250 **	5000	X	X	X	X	
791255 **	5500	X	X	X	X	
791260 **	6000	X	X	X	X	
791270 **	7000	X	X	X	X	
791280 **	8000	X	X	X	X	

** = Höhenkurzbezeichnung: 06 = 600 mm, 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm ...

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.