



## RANKO Gabione

Drahtkörbe für Steinmauern  
gebrauchsmustergeschützt  
feuerverzinkt  
Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8  
Gabione 16 auch in Maschenweite ca. 25 x 200 mm, Typ 6/5/6

### Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 1010 mm x Tiefe ca. 262 mm  
Verpackungseinheit: 4 Stück  
(bei Höhe 600 mm: 8 Stück)

Gabione 16: Breite ca. 1100 mm x Tiefe ca. 165 mm  
Verpackungseinheit: 6 Stück  
(bei Höhe 600 mm: 12 Stück)

**RANKO Gabionen**  
ohne Befüllung.  
Für die Befüllung sollte  
frostsicheres und rostfreies  
Material verwendet werden.

## Gabionen ohne angeschweißte Pfähle

Art.-Nr.	Höhe ca. in mm	MW 50 x 200 mm	MW 25 x 200 mm
84 *** 606	600	X	X
84 *** 608	800	X	X
84 *** 610	1000	X	X
84 *** 612	1200	X	X
84 *** 614	1400	X	X
84 *** 616	1600	X	X
84 *** 618	1830	X	X
84 *** 620	2030	X	X
84 *** 622	2230	X	-
84 *** 624	2430	X	-



### \*\*\* = Formkurzbezeichnung:

011 = Gabione 16, Maschenweite 50 x 200  
311 = Gabione 16, Maschenweite 25 x 200, Typ 6/5/6

012 = Gabione 26, Maschenweite 50 x 200

## Gabionen mit angeschweißten Pfählen Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

Pfahlabmessung ca. 60/40 mm			
84 *** 606	600	X	X
84 *** 608	800	X	X
84 *** 610	1000	X	X
84 *** 612	1200	X	X
84 *** 614	1400	X	X
84 *** 616	1600	X	X
Pfahlabmessung ca. 80/40 mm			
84 *** 618	1830	X	X
84 *** 620	2030	X	X
84 *** 622	2230	X	-
84 *** 624	2430	X	-



### \*\*\* = Formkurzbezeichnung:

111 = Gabione 16, Maschenweite 50 x 200  
211 = Gabione 16, Maschenweite 25 x 200, Typ 6/5/6

112 = Gabione 26, Maschenweite 50 x 200

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.